



3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset

Termék leírása

A 3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset új minőségi szinten biztosítja a hallásvédelmet és a kommunikációt zajos környezetekben az újonnan kifejlesztett hangszórók és mikrofonok segítségével. Az újonnan kifejlesztett kettős fülvédő modern, elegáns megjelenést kölcsönöz, az élenksárga szín pedig kiváló láthatóságot biztosít.

Főbb jellemzők

- Újonnan kifejlesztett fejpánt
- Élenksárga szín a kiváló láthatóságért
- Vékony fülvédő tok
- Levehető levezető csatlakozó a nagyobb rugalmasságért
- Hatékonyabb hangszórók a modern digitális eszközökhöz adaptálva
- Vízálló mikrofon (IP68)
- A fejpántos és sisakhoz csatlakoztatott headsethez használható gélyűrű

Alkalmazások

A 3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset jobb kommunikációt tesz lehetővé a zajos környezetekben. Alkalmazható a papírgyártásban, építőiparban, repülőtéren alkalmazásokban és egyéb munkahelyeken, ahol a munkavállalók kézi vagy fix adóvevőjének egész nap rendelkezésre kell állnia, mert gyakori kommunikációra van szükség a munkatársakkal.

Szabványok és jóváhagyások

A 3M Svenska AB kijelenti, hogy a termék megfelel a CE-jelölés követelményeit előíró, vonatkozó irányelveknek vagy jogszabályoknak.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.3M.com/PELTOR/DOC. A Megfelelőségi Nyilatkozat másolatát és az irányelvek és jogszabályok által megkövetelt egyéb információkat megkérheti azon ország 3M vállalatától is, ahol a terméket vásárolta.



MT74H52A-*



Külső jack-csatlakozó külső kommunikációs eszközökhöz.



A zajsűrűs mikrofonfej tiszta beszédátvitelt biztosít a zajos környezetekben is.

Modellek

Cikkszám	Leírás	3M ID
MT74H52A-110	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset, Fejpánt, Sárga	7100203637
MT74H52B-110	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset, Nyakpánt, Sárga	7100203636
MT74H52P3E-110	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset, Sisakcsatl., Sárga	7100203635
MT74H52A-111	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset, beépített PTT, Fejpánt, Sárga	7100203638
MT74H52B-111	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset, beépített PTT, Nyakpánt, Sárga	7100205729
MT74H52P3E-111	3M™ PELTOR™ CH-3 FLX2 Headset, beépített PTT, Sisakcsatl., Sárga	7100203150

Tartozékok

Cikkszám	Leírás	3M ID
HY84	3M™ PELTOR™ Higiéniai készlet	
HY80	3M™ PELTOR™ Lepattintható gélpárna	7000127468
HYM1000	3M™ PELTOR™ Mikrofonvédő (5m), Fekete	7100064281
M171/2	3M™ PELTOR™ Szélvédő ellenző MT33/MT73 mikrofonhoz	7100112112
HY100A	3M™ PELTOR™ Higiéniai betét, 100 pár	7100064410

FLX2 kábelek

Cikkszám	Leírás	Headset kompatibilitás:		3M ID
		MT74H52*-110	MT74H52*-111	
FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2 kábel J11 Standard	●		7100185799
FLX2-201	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Ground Mech	●		7100207323
FLX2-111	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Hytera DP7*		●	7100197719
FLX2-35	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Icom angeld 2 pólusú		●	7100197556
FLX2-44	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Icom F31/F41		●	7100197565
FLX2-64	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Icom F34/F44		●	7100197568
FLX2-36	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Kenwood 2 pólusú		●	7100193170
FLX2-107-50	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Kenwood Többpólusú		●	7100185797
FLX2-21	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Motorola GP300/DP1400		●	7100193228
FLX2-32	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Motorola GP340		●	7100193227
FLX2-65	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Motorola GP344		●	7100197572
FLX2-18	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Motorola GP900		●	7100197566
FLX2-63-50	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Motorola Mototrbo		●	7100185795
FLX2-101	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, Sepura STP 8*/9*		●	7100197718
FLX2-28	3M™ PELTOR™ FLX2 Kábel, mobil/DECT telefonok (2,5mm 3 pól.)		●	7100193229

Műszaki jellemzők

Modell	Súly (FLX2 kábel nélkül)
Fej pánt:	300g (HY80-nal = 359g)
Sisakcsatlakozás:	282g (HY80-nal = 341g)
Nyakpánt:	292g

Anyagok

Csatlakozóvezeték:	Rozsdamentes acél
Kétpontos rögzítés:	Acetál
Fülpárna:	PVC fólia és poliéter hab
Bélés hab:	Poliéter hab
Fültok:	ABS műanyag
Üzemi hőmérséklet:	-20°C – +50°C
FLX2 csatlakozó:	6 pólusú, mini XLR
Hangszórók:	46 mm átmérő, 230 Ohm +/-10%, SPL 107 +/- 2dB, 100-8000 Hz, IP54
Beszédmikrofon típusa:	Zajszűrős mikrofon, Dinamikus 150 Ohm, IP 68 (6 m/30 perc) Érzékenység -71dB±3dB(OdB=1v/Pa 1KHz) @50CM Frekvenciaválasz 200Hz ~ 7KHz

Tárolás

Javasolt tárolási feltételek:	-20°C – +50°C, <90% páratartalom
Ajánlott max. polcidő:	5 év


Felhasználói korlátozás: Soha ne alakítsa át vagy módosítsa a terméket.

Jóváhagyott biztonsági sisakok


Sisak Modell	Méret
3M™ SecureFit™ X5000 Biztonsági sisak	S/M/L
3M™ SecureFit™ X5500 Biztonsági sisak	S/M/L
3M™ G3000 alapkészlet	L
3M™ G2000	S/M/L
3M™ G3501	L

Érintkezők konfigurációja

-110 Headset



-111 Headset



Laboratóriumi csillapítás

MT74H52A-110 / MT74H52A-111

EN352-1:2002

Frekvencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Átlagos csillapítás (dB)	14,2	21,7	34,0	35,4	35,4	33,3	35,3	31
Szórás (dB)	2,2	1,8	2,2	2,5	3,2	2,4	3,0	
Feltételezett védelmi érték (dB)	12,0	19,9	31,8	32,9	32,2	30,9	32,3	

H=32 dB M=29 dB L=20 dB

MT74H52A-110 / MT74H52A-111 HY80 GÉL gyűrűvel

EN352-1:2002

Frekvencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Átlagos csillapítás (dB)	11,7	21,8	32,6	36,2	35,6	34,1	37,0	29
Szórás (dB)	2,7	3,6	4,0	2,8	3,7	2,6	4,1	
Feltételezett védelmi érték (dB)	9,0	18,2	28,6	33,4	31,9	31,5	32,9	

H=33 dB M=27 dB L=17 dB

MT74H52B-110 / MT74H52B-111

EN352-1:2002

Frekvencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Átlagos csillapítás (dB)	12,3	19,8	29,9	33,4	35,1	32,3	33,6	28
Szórás (dB)	4,1	3,4	3,2	4,2	4,0	2,0	3,9	
Feltételezett védelmi érték (dB)	8,2	16,4	26,7	29,2	31,1	30,3	29,7	

H=31 dB M=25 dB L=16 dB

MT74H52P3E-110 / MT74H52P3E-111

EN352-3:2002

Frekvencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Átlagos csillapítás (dB)	18,2	22,4	30,0	34,0	34,9	32,4	34,2	30
Szórás (dB)	4,4	3,6	2,9	2,5	2,7	1,9	4,0	
Feltételezett védelmi érték (dB)	13,8	18,8	27,1	31,5	32,2	30,5	30,2	

H=32 dB M=28 dB L=21 dB

MT74H52P3E-110 / MT74H52P3E-111 HY80 GÉL gyűrűvel

EN352-3:2002

Frekvencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Átlagos csillapítás (dB)	17,2	21,5	29,1	34,1	35,7	30,9	35,5	29
Szórás (dB)	3,5	3,2	4,1	3,1	3,4	3,1	5,8	
Feltételezett védelmi érték (dB)	13,7	18,3	25,0	31,0	32,3	27,8	29,7	

H=30 dB M=27 dB L=20 dB

FIGYELMEZTETÉS! A 3M kifejezetten ajánlja a hallásvédő egyéni illeszkedési tesztjének elvégzését. Ha a jellemző munkahelyi védelem meghatározásához az NRR vagy SNR kerül felhasználásra, a 3M javasolja, hogy a zajcsökkentés értékét 50%-kal, vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően csökkentésék. A 3M PSD termékek kizárólag munkahelyi felhasználásra készültek.

A doboz tartalma

1 x 3M™ PELTOR™ CH-3 Headset.
1 x Használati utasítás



3M Egyéni Védőeszközök Divízió
3M Svenska AB, Box 2341
SE-331 02 Värnamo
Svédország
Internet: www.3M.com/PELTOR
Email: cstechservice@mmm.com
Telefon: +46 (0)370-65 65 00

Kérjük, hasznosítsa újra. Készült Svédországban.
© 3M 2019. Minden jog fenntartva.
A 3M és a PELTOR a 3M vállalat és társvállalatai védjegyei.

Garancia:

A garancia nem vonatkozik hanyag karbantartás vagy gondatlan kezelés okozta károkra.
A karbantartásra vonatkozó további információkat lásd a használati utasításban.
A garanciális feltételek összessége elérhető a forgalmazónál vagy a helyi 3M vállalatnál.

Fontos megjegyzés

A 3M semmilyen közvetlen vagy közvetlen felelősséget nem vállal azon károkért (beleértve többek között a profitvesztést, üzleti és/vagy jó hírnévre vonatkozó károkat is), amelyek a 3M által itt közölt információkból származnak.
A felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termékek megfelelnek-e az adott felhasználásra. A jelen nyilatkozat tartalma semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza a 3M felelősségét a gondatlansága miatt bekövetkezett halál vagy személyes sérülés esetén.

A 3M elismeri a vonatkozó márkatulajdonos jogait a jelen dokumentációban.