



Peltor™ OraTac

MT10FL10

Termék leírás

A Peltor™ OraTac egy mindkét oldalon fülbe helyezhető headset. A kétirányú rádióhoz csatlakoztatva tiszta kommunikációt biztosít, valamint zajszintfüggő funkcióval rendelkezik (hasonló a helyzeti felismeréshez). Számos igen zajos környezetben védelmet biztosít, valamint véd a hirtelen fellépő impulzus-szerű zajokkal szemben is, ahol azok előfordulnak. Az OraTac rendszer egy fülhallgatót tartalmaz PTT adapterrel és egy gyorscsatlakozó kábelt. A különböző rádiókhoz más-más kábel csatlakoztatható, amely cserélhető egy esetleges új rádió beszerzésekor.

Főbb tulajdonságok:

- Hallásvédelem
- Zajszintfüggő funkció a helyzeti felismeréshez
- Könnyű és kompakt
- A fülbe illeszthető mikrofonnal mellőzhető a karos mikrofon
- Gyors csatlakozás rádiókhoz

(A:1) PTT gomb

(A:2) PTT gomb

(A:3) BE/KI és hang +

(A:4) BE/KI és hang –

(A:5) Akkumulátor tartó

(A:6) Ultra Fit fül dugók

(A:7) Zajszintfüggő mikrofon

(A:8) AAA akkumulátorok



Típusok:

Termék megnevezés

MT10FL10 OraTac fül dugós headset EMEA & APAC

3M cikkszám

XH001679295

Szín

Fekete



Kiegészítők és alkatrészek:

Csatlakoztatható kábelek

FL6U-21

FL6U-28

FL6U-31

FL6U-32

FL6U-36

FL6U-61

FL6U-64

FL6U-65

FL6U-101

TAA13-T0299

TAA22-T0299

Rádió típusa

Motorola GP300, CP040

Flex mobiltelefonok, DECT-telefonok, 2,5mm szterero

ICOM IC-F3S, F4S, IC-E90, LPD06, PMR06 (egyenes csatlakozóval)

Motorola GP640, 680, 1280, 320, 340, 360, 380

Kenwood 260/270, 360/370 LPD, TH22E PMR stb.

Motorola Visar 3,5mm, GP344/388 Motorola adapterrel

ICOM F3G, F4G

Motorola GP344, GP328+

Sepura STP8000 sorozat

ICOM F51/61

Vertex VX160/400

Füldugók:

PELTIP4-01

50 pár, Ultrafit, újrahasználatos komm. füldugó

Technikai adatlap

Alkalmazások:

A Peltor OraTac-ot rendkívül zajos ipari alkalmazásokhoz fejlesztették.

Szabványok és minősítések:

Egyéni védőeszköz irányelv 89/686/ EGK

EMC irányelv 2004/108/EK

Technikai adatok:

Energia: akkumulátor típusa: 2 db AAA 1,2-1,5V akkumulátor

Működési idő: kb. 400 óra (akkumulátor és hőmérsékletfüggő)

Csatlakozó: Peltor Flex

Működési hőmérséklet: -35°C és +55°C között (akkumulátorfüggő)

Tárolási hőmérséklet: -32°C és +63°C között

A doboz tartalma:

1 db OraTac headset

1 db használati útmutató

2 pár Ultrafit fül dugó

2 db AAA akkumulátor

1 db kábel csiptető

Zajcsillapítás:

MT10FL10

Frekvencia (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Átlagos zajcsillapítás (dB)		27.9	28.1	24.1	24.6	29.5	31.8	32.7
Szórás (dB)		4.1	4.9	3.2	2.9	3.9	7.0	4.9
Becsült védőképesség (dB)		23.8	23.2	20.9	21.7	25.6	24.8	27.8

Garancia:

A garancia nem vonatkozik a hanyagságból vagy gondatlan kezelésből bekövetkezett károkra.

A kezelésre vonatkozó bővebb információért kérjük, olvassa el a használati útmutatót!

A teljes garanciális feltételekkel kapcsolatban kérjük, keresse fel a termék forgalmazóját vagy a 3M helyi képviseletét!

Fontos figyelmeztetés:

A 3M nem vállal felelősséget semmilyen az itt elmondottakra való hivatkozásból eredő károkért (biztatási kár), legyen az közvetlen vagy szükségszerűen bekövetkező (beleértve a vállalat profit-, üzlet és/vagy jó hírének elvesztését). A felhasználó köteles a termék rendeltetészerű használatára.

A 3M nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetészerű használatból eredő halál vagy személyi sérülések esetén.



3M Hungária Kft.

Munkavédelmi Üzletág

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel.: 06 (1) 270-7713, 270-7777

Fax: 06 (1) 320-0951

e-mail: munkabiztonsag.hu@mmm.com

www.3m.hu/munkabiztonsag

A Bluetooth a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye.

©3M 2012. Minden jog fenntartva.