

# SPECIAL BLINKERS FEUX SPECIAUX

PRD




PRD

V 12/24	===	PC	IP 55	°C -40 +60	On ∞	A	
					Flash/min.	1F	2F
ECE R65 XB 1 (E11) 000 139			130±10	LED	V12: 1 A	V12: 0,85 A	
			130±10	LED	V24: 0,5 A	V24: 0,45 A	
EMC 2006/28/CE e3 03 1200					BV		



PRD



kg 0,38

- LED warning device for external installation by means of 2 holes
- Anodized aluminium base
- Synchronization with more items switched on simultaneously (max. 4 devices)
- Polycarbonate dome

- Dispositif de signalisation à LED pour fixation externe par deux trous
- Base en aluminium anodisé
- Synchronisation possible jusqu'à 4 dispositifs
- Dôme en polycarbonate

part no. code	type type	voltage tension	colour couleur
72954	PRD	V12/24D	1
72953	PRD	V12/24D	2


## KIT FLI MD LD 36Q-E



### KIT FLI MD LD 36Q-E

V 12-24	===	IP 55	°C -30 +50	On ∞	PC	
					Flash/min.	A
					3F: 85±5	0,28 A
					3F: 85±5	0,28 A

## KIT FLI MD LD 36Q-E



kg 0,42

- 2 LED FLI connected to each other by means of an appropriate cable (one functions as the Master and the other as the Slave)
- 36 very bright LED, thermoplastic rubber base, unbreakable polycarbonate dome
- 3 synchronized flashes

- 2 FLI à LED reliés entre eux par un câble (l'un servant de master et l'autre de dérivé)
- 36 LED haute luminosité, base en caoutchouc thermoplastique, dôme incassable en polycarbonate
- Triple éclat synchronisé

part no. code	type type	voltage tension	colour couleur
72967	KIT FLI MD LD 36Q-E	V12/24D	7
72968	KIT FLI MD LD 36Q-E	V12/24D	2

